

Technische Daten / Abmessungen



		IS600.700	IM600.800	IL600.1000	IXL500.1250	IXXL400.1400	IL1000.1000	IXL800.1250	IXL550.1250.US	IXXL500.1400.US	IV300.800
Antrieb		Batterie									
Hubkapazität	kg	600		500		400	1000	800	550	500	300
Lastschwerpunkt	mm	600									
Hubhöhe	h3 mm	700	800	1000	1250	1400	1000	1250	1250	1400	800
Ladehöhe	h2 mm	600	700	900	1150	1300	900	1150	1150	1300	700
Eigengewicht	kg	176	180	185	190	195	251	259	257	262	103
Hohe Gabel abgesenkt	h1 mm	1100	1200	1400	1700	1800	1460	1710	1650	1800	1080
Höhe Gabel gehoben	h4 mm	1690	1890	2290	2790	3090	2350	2850	290	3050	1080
Räder Material		Polyurethan									
Raddimension Vorne	mm	75 x 60				80 x 54			75 x 60		75 x 32
Raddimension Lenkrollen	mm	100 x 40				125 x 60			100 x 40		100 x 40
Gesamtlänge	L mm	1520				1570			1520		1520 + 90
Länge ohne Gabel	L2 mm	350				390			350		350 + 90
Größte Breite	B mm	760				1000			1490		710
Radstand	y mm	980					960				
Gabelquerschnitt	mm	165 x 60				175 x 60			165 x 60		120 x 50
Gabellänge	L1 mm	1170					1160				
Gabelbreite außen	b mm	540					475				
Bodenfreiheit	ml mm	0 – 30									
Arbeitsgang AST 3	mm	1810					1860		1810	1860	1810
Wendekreis	Wa mm	1090					1140	1200	1250	1120	
Feststellbremse		Mechanisch									
Leistung Motor	kW	0,8									
Batteriekapazität	V / Ah	12 / 44									
Ladegerät	V / A	12 / 10									
Freiraum zwischen den Abstützungen	mm								1250	1250	

Technische Änderungen vorbehalten!

Technische Daten / Abmessungen

